

Método de Impresión Láser

FAX:

- Resolución: 300x300dpi
- Velocidad de transmisión: 3seg/pág (ITU-T G3)
- Velocidad de Módem: 33,6Kbps
- Velocidad de Escáner: 3 seg/pág (estándar)
- Memoria: 6Mb (480 páginas)
- Escala de grises: 256 niveles
- Marcación Directa: 30 números
- Marcación Abreviada: 240 números

IMPRESIÓN

- Resolución: 1200x1200dpi
- Velocidad Impresión: hasta 28ppm/A4
- FPOT: menos de 8,5 segundos (desde Stanby mode)
- Interface: high-speed USB 2.0, IEEE 1284, Ethernet 10/100 base TX
- Emulación: PCL6, PS3
- Dúplex: incluido (hasta 19ipm/A4)

COPIADORA:

- Velocidad: hasta 28cmp/4 (30cpm in letter)
- Resolución: 600x600 dpi
- Zoom: de 25% a 400%
- Dúplex: incluido (1:1, 1:2)

ESCÁNER:

- Compatibilidad: twain standard, WIA standard
- Resolución: 600x1200dpi (óptico); (mejorado: 4800x4800)
- Método: color CCD
- Escala de grises: 256 niveles
- Escaneado a: e-mail, network, USB, PDF direct printing

PAPEL:

- Alimentador automático: 250 páginas
- Capacidad de entrada: 250 páginas
- Capacidad de salida: 150 hojas

CONSUMIBLE:

- Función ahorro de tóner: sí
- Duración de tóner:
- Estándar 4000 págs al 5% de cobertura
- Alta capacidad 8000 págs al 5% de cobertura

VARIOS

- LCD: 16 caracteres por 2 líneas
- Dimensiones (mm): 466x435,4x458
- Peso (kg): 18,5

Garantía: 1 año on site